

Lackfärg V

Alpina



Att måla på trä inomhus

Innan du börjar måla

Skydda ytorna runt objektet du skall måla med papp, plast eller tejp.

Förbehandling nytt trä

Slipa av ytan med slippapper 120 eller finare. Stryk Alpina Shellack två gånger på kvistar och kådiga ställen.

Förbehandling målad yta

Tvätta med Alpina Målartvätt och skölj av noga. Låt torka. Mattera ytan genom att slipa med slippapper 180 eller finare.

Förarbete nytt trä

Grunda hela ytan med Alpina Snickerigrund V. Spackla hål, sprickor och ojämnheter till slät yta. Slipa spacklingarna med slippapper 180 eller finare. Bättra spacklingarna med grundfärg.



Förarbete målad yta

Spackla skador till slät yta, Slipa spacklingarna med slippapper 180 eller finare. Bättra spacklingarna

Material och teknisk information

Alpina Målartvätt

Alpina Shellack

Slippapper

Slipkloss

Spacklar

Snickerispackel

Penslar / roller

Handskar

Tejp

Skyddspapper

Alpina Snickerigrund V


Alpina Lackfärg V

sidenmatt eller blank

med Alpina Lackfärg V. Fabriksmålade ytor grundas helt med Alpina Snickerigrund V för att få maximal vidhäftning. Tänk på att det tar 4-5 dagar för färgen att genomhärda och först då får maximal vidhäftning. Övermålning med Lackfärg V kan ändå utföras efter den rekommenderade torktiden då färgen är övermålningsbar.

Målning

Nytt trä målas två gånger med Alpina Lackfärg, medan tidigare målade ytor målas en eller två gånger efter behov. På mindre ytor och lister är det lämpligt att använda pensel medan det på större ytor går att lägga på färgen med en skumgummi- eller filtrulle. Rulle ger en apelsinskalsliknande struktur. Om en slät yta önskas kan du eftersläta med en pensel.



Glans	30, halvmatt och 70, blank.
Verktyg	Pensel, rulle
Spädning	Vatten
Torktid	Övermålning 12 tim +23°, 50 RF
Åtgång	10-12 m ² /liter på släta ej sugande underlag
Arbetstemp.	Måla ej vid lägre temperatur än +5°C. Låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden avsevärt.

Avvikelser från ovanstående värden förekommer beroende på ytans beskaffenhet, kulör, temperatur mm.

Andra Alpinaprodukter:

Alpina Fönsterfärg

Alpina Golvfärg

Alpina Klarlack

Alpina Oljefärg

Alpina Täcklasyr V

Alpina Uteakrylat

Alpina Utelasyr V

Alpina Vägginfinish

Alpina Väggefärg

Alpina AB

Box 36115, 400 13 Göteborg

Tel 031-46 29 10

www.alpina.se